



LED HIGH-BAY GC616

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED High-bay de alta potencia adecuada para iluminación de áreas con gran superficie y altura, incluyendo instalaciones industriales, bodegas y otras áreas interiores.
- Diseño modular de alto desempeño.
- Driver LED integrado en el módulo, con tecnología AC/HV para máxima confiabilidad.
- Temperatura ambiente de operación: -25°C ~ 45 °C.
- Clasificación de seguridad eléctrica: Clase I.
- Ángulo apertura 60°.



CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P26696	100	198-242	9.000	0,95	90	5.700	70	40.000
P26697	150	198-242	13.500	0,95	90	5.700	70	40.000
P26698	200	198-242	18.000	0,95	90	5.700	70	40.000

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

DIMENSIONES

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
100W	319	280	223
150W	487	280	223
200W	571	280	223

FOTOMETRIA

• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.